

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА РОССИЙСКОГО РЕЧНОГО РЕГИСТРА

(в Правила классификации и постройки судов (ПКПС), утвержденные приказом федерального автономного учреждения «Российский Речной Регистр» от 09.09.2015 № 35-п)

Утверждено приказом федерального автономного учреждения «Российский Речной Регистр» от 22.06.2018 № 48-п
Введено в действие с 27.06.2018

В Правила классификации и постройки судов (ПКПС) внести следующие изменения.

1. В часть 0:

1) примечание к подпункту 1 пункта 6.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Самоходные и несамоходные сухогрузные суда внутреннего плавания всех классов, допускаемые к эксплуатации в Ладожском и Онежском озерах должны быть оборудованы люковыми закрытиями, требования к которым изложены в 5.6 ч. II Правил.»;

2) подпункт 1 пункта 6.4 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание: Самоходные и несамоходные сухогрузные суда внутреннего плавания всех классов, допускаемые к эксплуатации в Ладожском и Онежском озерах должны быть оборудованы люковыми закрытиями, требования к которым изложены в 5.6 ч. II Правил.».

2. В Часть I:

1) в пункте 2.2.86:

а) в таблице 2.2.86 пункт 2 примечания изложить в следующей редакции:

«2. Остаточная толщина отдельных листов обшивок и настилов судов длиной менее 25 м принимается по нормам средних остаточных толщин соответствующей группы связей, регламентируемых табл. 3.5.5 ПОСЭ для судов группы II.»;

б) подпункт .7 изложить в следующей редакции:

«.7 независимо от значений, приведенных в таблице, остаточные толщины листов наружной обшивки и настила палубы буксиров, толкачей, ледаколов (вне ледового пояса), плавкранов, обшивки поперечных переборок буксиров, толкачей, ле-

даколов (для полотнищ листов, примыкающих к борту), обшивки продольных и поперечных переборок плавкранов не должны быть меньше норм средних остаточных толщин соответствующей группы связей, установленных табл. 3.5.3 ПОСЭ для судов группы II.».

3. В Часть III:

1) заголовок главы 1.3 изложить в редакции «Пожарные планы».

4. В Часть VI:

1) пункт 16.6.1 изложить в следующей редакции:

«16.6.1 Аккумуляторные помещения и ящики, а также помещения аварийных источников электрической энергии на плавучих кранах могут располагаться ниже главной палубы при соблюдении требований 4.4 и 8.5.».